

# MAJAR



*L'accessoire essentiel*



## Outils pour Quad

[www.majar.fr](http://www.majar.fr)



OXLN150

## LAME NIVELEUSE / CHASSE NEIGE

### LAME ORIENTABLE EN TÔLE ÉPAISSEUR 4 MM

Contre lame ép. 8 mm. Angle de réglage 0° 20° 30° à indexage rapide ou 0° +20° +40° + 50° à droite ou à gauche suivant position levier d'indexage. Patins latéraux réglables. Ressorts de sécurité réglables. Fixation rapide par 4 goupilles.

**Options** ..... Bande caoutchouc neige 80 x 15 mm+support+boulons

**LARGEUR DE TRAVAIL 130 cm**    42 kg    Réf. OXLN130

**LARGEUR DE TRAVAIL 150 cm**    45 kg    Réf. OXLN150

**LARGEUR DE TRAVAIL 185 cm**    51 kg    Réf. OXLN185



OXROULES130

## ROULEAUX LISSES

### LARGEUR DE TRAVAIL 130 cm

**LESTABLE PAR REMPLISSAGE D'EAU** (150 l.)

Ø 40 cm, épaisseur 6 mm, hors tout 143 cm

équipés de décrottoir réglable

Trainé, crochet à boule Ø 50

Poids 146 kg ..... Réf. OXROULES130

### LARGEUR DE TRAVAIL 180 cm

**NON LESTABLE**

Ø 40 cm, épaisseur 6 mm, hors tout 193 cm

équipés de décrottoir réglable

Trainé, crochet à boule Ø 50

Poids 200 kg ..... Réf. OXROULI180



OXEMTG260

## ÉPANDÉUR PROFESSIONNEL

Réf. OXEMTG260

Épandage d'engrais pour cultures ou sel pour voirie (avec option cuve galvanisée).

Conception très robuste.

Attelage pour boule Ø 50, sélecteur d'épandage droite-gauche et agitateur compris, entraînement débrayable.

Vitesse de remorquage 25 km/h

### Grande stabilité :

largeur trémie 108 cm, voie 141 cm (154 cm hors tout).

Livré avec roues agraires, roues gazon en option. Poids 120 kg.

Capacité (l)	L.t. (m)	Vitesse de Travail (km/h)	Ø trémie (cm)	Hteur trémie (cm)
260	6/18	6 à 12	120	135

### Options :

- Cuve galvanisée OXEMTG260 ..... **CUVGQUAD**
- Fermeture de la trémie par bâche ..... **BACHEMTGQUAD**
- Roues gazon ..... **ROUEGEMTG260**
- Agitateur articulé - longueur 36 cm ..... **ZEM3PGR01H**
- Agitateur fixe sel ..... **EMTGKITSEL**
- Limiteur d'épandage ..... **LEPG260**



# MAJAR

L'accessoire essentiel



OXRM412



OXRPR717



OXRPR820G

Les versions boggie sont bien adaptées aux terrains accidentés tant par le système de balancier de l'essieu que par les pneumatiques basse pression.



OXCP817G + OXCPC1217



OXCP717 + OXCPR517

## REMORQUE MONOBLOC

Faible encombrement et grande maniabilité.

Roues sous châssis - Basculante  
 Tampon arrière amovible pivotant  
 Attelage pour boule Ø 50  
 Roues Ø 463 x 224..... 18 x 9.50-8..... 4 plis..... 0,4 bars  
 Caisse 120 x 100 x 40 cm - Largeur hors tout 108 cm  
 Charge utile 400 kg - Poids 104 kg

- Roue 18 x 9.50-8..... 082585

## PLATEAU À RIDELLES

Ridelles rabattables et amovibles pratiques pour le chargement.

Roues sous châssis - Basculant - Tampon arrière amovible articulé haut et bas - Tampon avant amovible - Poteaux arrière - Attelage pour boule Ø 50

**SIMPLE ESSIEU Caisse 170 x 120 x 35 cm**  
 Charge utile 700 kg - Poids 190 kg..... OXRPR717  
 Roues 21 x 9-10..... 6 plis..... 3 bars

**BOGGIE Caisse 170 x 120 x 35 cm**  
 Charge utile 800 kg - Poids 230 kg..... OXRPR817G  
 Roues 18 x 9.50-8..... 4 plis..... 0,4 bars

**SIMPLE ESSIEU Caisse 200 x 120 x 35 cm**  
 Charge utile 700 kg - Poids 200 kg..... OXRPR720  
 Roues 21 x 9-10..... 6 plis..... 3 bars

**BOGGIE Caisse 200 x 120 x 35 cm**  
 Charge utile 800 kg - Poids 240 kg..... OXRPR820G  
 Roues 18 x 9.50-8..... 4 plis..... 0,4 bars

- Roue simple essieu 21 x 9-10 droite..... 082586D
- Roue simple essieu 21 x 9-10 gauche..... 082586G
- Roue boggie 18 x 9.50-8 droite..... 082588D
- Roue boggie 18 x 9.50-8 gauche..... 082588G

## CHÂSSIS PORTEUR

Cadre en tube 60 x 60 - Basculant - Attelage pour boule Ø 50

**SIMPLE ESSIEU Châssis 170 x 57 cm**  
 Charge utile 700 kg - Poids 90 kg..... OXCP717  
 Roues 21 x 9-10..... 6 plis..... 3 bars

**BOGGIE Châssis 170 x 57 cm**  
 Charge utile 800 kg - Poids 126 kg..... OXCP817G  
 Roues 18 x 9.50-8..... 4 plis..... 0,4 bars

Options :

- Caisse 170 x 112 à fixer sur châssis porteur..... OXCPC1217  
 Poids 70 kg
- 8 ranchers hauteur 50 cm - Ø 42 mm..... OXCPR517  
 Poids 25 kg
- ROUE simple essieu 21 x 9-10 droite..... 082586D
- ROUE simple essieu 21 x 9-10 gauche..... 082586G
- ROUE boggie 18 x 9.50-8 droite..... 082588D
- ROUE boggie 18 x 9.50-8 gauche..... 082588G



OXRPR515



RMT900B

## REMORQUES AGRICOLES BASCULANTES

Roues sous châssis - Tampon arrière et ridelles amovibles et rabattables - Tampon avant amovible - Attelage pour boule Ø 50 - Basculante - Sans frein de parking - Avec catadioptres de signalisation - Béquille de série.

**SIMPLE ESSIEU** Caisse 150 x 100 x 28 cm  
 Charge utile 500 kg - Poids 120 kg..... **OXRPR515**  
 Roues 18 x 9.50..... 8 plis..... 0,4 bars

Option :

Rehausse grillagée hauteur 50 cm - Poids 38 kg..... **RGM515**

**SIMPLE ESSIEU** Caisse 200 x 120 x 35 cm  
 Charge utile 1000 kg - Poids 145 kg..... **RMT900B**  
 Roues 600 x 9..... 10 plis..... 6 bars

Option :

Rehausse grillagée hauteur 100 cm - Poids 75 kg... **RGM1020**