

MAJAR



L'accessoire essentiel

Sandstreuer



Sanden

Unter den spezifischen Wartungsarbeiten in der Rasenpflege gehört das Sanden mit zu den wichtigsten und hat mehrere Ziele:

- Filz und Kompaktierung bekämpfen (als Ergänzung zur Rasenbelüftung)
- Ebenheit des Rasens
- Schutz des Rasens an der Wurzel (an der Übergangsstelle zwischen Luft und Boden)

Der Sand ist ein Spaltungselement und verbessert die Bodenpermeabilität für Luft und Wasser. Rugby- und Fußballfelder werden vor und während der Wintersaison vor Stollen der Schuhe geschützt;



2 Anbau-Versionen: Angehängt oder Dreipunktanbau

S400RL / S700RL :
Angehängt – Kupplung und
Zugöse

S400SP / S700SP :
Dreipunktanbau

- Mechnisches Entkuppeln am
Traktor

- Durchflussmengeneinstellung

Niederdruckreifen 0,5 bars, Breite
31 cm

Arbeitsbreite 1 m oder 1,5 m.

Option

Doppelt wirkender
Hydraulikzylinder zum
automatischen Aufladen



CHARAKTERISTIKA

Referenz	Fassungs- vermögen (L)	Arbeitsbreite (cm)	Gesamtbreite (cm)	Gesamtlänge (cm)	Gesamthöhe (cm)	Leergewicht (Kg)	zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	empfohlene Leistung (CV)
S400 RL	450	100	193	227	160	290	1100	20
S400 SP	450	100	193	131	160	290	1100	20
S700 RL	700	150	243	227	160	330	1500	25
S700 SP	700	150	243	131	160	330	1500	25

MAJAR

1, Route de Montréal - CS 30074 - 11890 Carcassonne Cedex 9

E-mail: commercial@majar.fr - Tél.: 04 68 72 83 11 - Fax: 04 68 72 51 61