

MAJAR



L'accessoire essentiel

Klinge

85 - 230 cm

Streuer

16 - 340 Liter



Für Kleintraktoren, Quad, SSV und Einachsschlepper

Schneeräumzubehör

KLINGE FÜR EINACHSSCHLEPPER

Ref.	Arbeitsbreite (cm)	Gewicht (Kg)	Leistung (CV)
LNMOTC85	85	25	6/12
+ Verbindungsstück			
LNMOTC100	100	28	8/12

Für Einachsschlepper 6-12 PS

Blechklinge 4 mm, Verstellwinkel:
0° ±20° ±30° durch Schnellindexierung
Befestigung auf Gabel des Einachsschleppers mit spezifischem Verbindungsstück (nicht mitgeliefert)



OPTIONEN

Ref.	Bezeichnung
ROUELNMOTC2	Tiefenkontrollrad
PATLNMOTC2	Tiefenkontrollkufe

LNMOTC85 + Liaison (je nach Modell und Marke des Einachsschleppers)

Vorderklinge für Kleintraktor

12 - 22 PS – Serie LNMIC



Anhängerkupplung PV
LNMIC130PV



Kupplung A1
LNMIC130A1

2 Kupplungsversionen

Version PV :

Kupplungsplatte und Hebeanlage mit einfach wirkendem Hubzylinder (adaptierbar für die meisten Kleintraktoren Iseki, Kubota, John Deere...)

Version A1 :

Dreipunktaufhängung Kategorie 1
(für Traktoren mit Frontkraftheber)

VORDERKLINGE MICRO

- Blechklinge 4 mm
- Gegenklinge Dicke 8mm
- verstellbare Seitenkufen
- Ausrichtungswinkel: $0^\circ \pm 20^\circ \pm 30^\circ$ durch Schnellindexierung oder $0^\circ + 20^\circ + 40^\circ + 50^\circ$ rechts je nach Indexstellung
- 2 verstellbare Sicherheitsfedern
- schnelle Demontage von Struktur+Klinge+Zylinder

Option :

- Kautschukleiste Schnee H. 8 + Dicke 1,5 cm (OXKN130 - OXKN150 - OXKN185)
- Beleuchtungskit: KELNAV
- Klingenausrichtung durch doppelwirkenden Hydraulikzylinder als Kit: LNMICOH
- Schlauchverlängerung 200 cm : JKEXTH2
- Schlauchverlängerung 300 cm : JKEXTH3

Ref.	Arbeitsbreite (cm)	Empfohlene Leistung (PS)	Höhe (cm)	Gewicht (Kg)
LNMIC130PV/A1	130	12-18	45	66/66
LNMIC150PV/A1	150	15-22	45	69/69
LNMIC185PV/A1	185	18-22	45	75/75

Frontklingen für Kleintraktoren

Von 20 bis 50 PS – Serie LNAV

Version PV : Kupplungsplatte und Hebeanlage mit einfach wirkendem Hubzylinder (adaptierbar für die meisten Kleintraktoren Iseki, Kubota, John Deere...)

Version A1 : Dreipunktaufhängung Kategorie 1 (für Traktoren mit Frontkraftheber)



Kupplung PV



Kupplung A1



LNAV170PV + ROUELNAV+ KELNAV + RCLNAV170C

FRONTPLANIERSCHILD – 20 - 50 PS

- Blechklinge Dicke 4 mm. Gegenklinge Dicke 10 mm für Anwendung auf Erdboden und Schnee.
Verstellbare Seitenkufen. Ausrichtungswinkel: 0° ±30° durch Pinbewegung. Sicherheitsglied. Verstellbarer Angriffswinkel in 2 Positionen (Schnee 75° / Erdboden und kompakter Schnee 55°)

Optionen :

- Kautschukleiste Schnee Höhe: 12 cm + Dicke 2 cm RCLNAV 150C / 170C / 200C / 230C
- Polypropylenleiste Schnee Höhe: 12 cm + Dicke 2 cm RCLNAV 150P / 170P / 200P / 230P
- Abriebfeste Kautschukleiste Dicke. 3 cm : RCLNAV 150C30 / 170C30 / 200C30 / 230C30
- Klingenausrichtung durch doppelwirkenden Zylinder als Kit : LNAV0H
- Beleuchtungskit: KELNAV
- Kontrollräder für Arbeitsbreite: ROUELNAV
- Schlauchverlängerung 200 cm: JKEXTH2
- Schlauchverlängerung 300 cm: JKEXTH3

Ref.	Arbeitsbreite (cm)	Empfohlene Leistung (CV)	Höhe (cm)	Gewicht (Kg)
LNAV150PV/A1	150	20-40	60	145/120
LNAV170PV/A1	170	25-45	60	154/130
LNAV200PV/A1	200	30-50	60	164/140
LNAV230PV/A1	230	35-50	60	174/150

Planierschild Dreipunktaufhängung (Heck oder Front)

PLANIERSCHILD DREIPUNKTAUFHÄNGUNG

Planierschild, front oder heck, Arbeitsbreite 130, 360°
verstellbar, 90 kg

Option : Kautschuk für Schnee 082304



LNM130