

## Böschungsmäher RBRM 115AC/130AC/155AC

Kleintraktor 25 - 60 PS Zapfwellendrehzahl 540 tr/min  
Gewicht minimum 700 kg, ausgestattet mit 2 doppelt wirkenden Steuergeräten



Arbeitsbreite 115, 130 oder 155 cm - Dreipunktaufhängung Kat.1

Vorgesehen für Kleintraktor selbst von kleiner Größe, dank des reduzierten Gewichts und engem Vorbauschaft Ø 76mm an der Kupplung (Innenseite der Arme 62 cm)

Y-Messer Breite 40 mm Dicke 5 mm

Geliefert mit Gelenkwelle mit Scherbolzen Drehmomentbegrenzer

- Stahlgehäuse mit Freilauf

Verstellbare Arbeitshöhe von 0 bis 11cm je nach Messerart (Y, Hammer, Schlegel oder Vertikutiermesser)

Überdimensioniertes Schwenkgelenk Ø50 mm auf Lagerbuchse montiert

### Die Vorteile :

**Stahlgehäuse mit Freilauf:** hohe Kraftübertragung ohne Lärm und Vibrationen

**Die spezifische Bauweise des Rotors sorgt für erhebliche Kraftstoffeinsparung**

**Rotor mit spiralförmiger Anordnung :** gleichmäßiger Antrieb ohne Aufwand und optimales Zerkleinern,  
**Rotor mit großer Dicke :** Festigkeit und Trägheit bei gesteigerter Schnittleistung, elektronischer Ausgleich nach Montierung der Messer. Reduzierter Energieverbrauch und **CO2-Ausstoß**

**Hohe Rotorgeschwindigkeit :** Rotation von 2500 tr/min Schnittgeschwindigkeit 42 m/s für perfekten Schnitt und Zerkleinern

**Rotorenlager mit innovativem System,** das Graswicklung um die Rolle verhindert

**Gewölbtes Fahrgestell und Heckrolle:** Die Forme des Fahrgestells und die besondere Platzierung der Heckrolle optimiert die Belüftung, den Auswurf und die Selbstreinigung der Rolle. **Stahlgestell Dicke 3 mm**

**Heckrolle** speziell konzipiert um Seitenverschiebungen standzuhalten und um die Rotorenlager vor Graswicklung und Projektionen zu schützen

**Große Öffnung auf der Vorderseite:** ermöglicht hohe Vegetation zu schneiden ohne zu zerdrücken

**Antrieb** durch 3 trapezförmige Riemen mit regulierbarer Spannung

**Sicherheit, Ergonomie:** seitlich verstellbare Deflectors, vordere Schutzklappen, Schutz für Keilriemengehäuse

Koppelstange mit Pendelblock um Hindernisse zu vermeiden

gesamte Schmierung möglich ohne Demontieren

	(PS)	Anzahl der Werkzeuge		Gesamtmaße L x l x h (cm)	Gewicht (kg)
		"Y"	Schlegel - Hammer		
VRBRM115AC	25/50	40	20	150 x 134 x 90	230
VRBRM130AC	25/60	44	22	150 x 148 x 90	240
VRBRM155AC	30/60	52	26	150 x 172 x 90	255

Serienmäßig mit Y-Messern, optional mit Schlegel oder Hammern



