

MAJAR



L'accessoire essentiel

**Abnehmbare und umklappbare Wagenwände. Handbremse
Höhenverstellbare Anhängervorrichtung.
Hydraulisches Bremssystem für RMTB2225**

RMTB1020 : Stütze, ohne Licht, Achse demontierbar,
Zugöse Ø32 mit Rückstrahlern



RMTB1020



Konform nach Bremsgesetzgebung
Höhenverstellbare Anhängervorrichtung, serienmäßig.

Transportieren

Anhänger für Aufsitzmäher, Kleintraktoren, Einachsschlepper
Kippkästen für Kleintraktoren

ANHÄNGER MIT UMKLAPPBAREN WAGENWÄNDEN

Nutzlast kg	Länge Ladefläche (cm)	Breite Ladefläche (cm)	Höhe (cm)	Reifen	Höhe Zugöse (cm)	Gewicht (Kg)	
1 000	200	120	35	600-9 - 10 plis	38 à 55	280	RMTB1020
1 084	250	130	35	185 x14	20 à 55	415	RMTB1425
1 067	250	130	35	225x70R15	23 à 58	432	RMTB2225

Optionen :	Gewicht (kg)	
Handpumpe 4 l	8	RMTBPM
Stützrad für RMTB1020	5	ROUERTMB
Elektrisches Straßenkit für RMTB1020	6	KERMTB
Anhängervorrichtung Ø 42 für RMTB1020		582231
Zugöse Ø 42 für RMTB1020		ATTEL42
Drahtgitteraufsatz 100 cm für RMTB1020	75	RGM1020
Drahtgitteraufsatz 100 cm für RMTB1425 und 2225	85	RGM1025



RMTB1425 + RGM1025

Anhänger Schalenbauart Kleintraktor

RMTB1425-1425M-2225-2225M : Stützrad,
Beleuchtung, hinterer Puffer mit Doppelgelenk, Zugöse Ø 42

HYDRAULISCHER KIPPANHÄNGER SCHALENBAUART

Nutzlast kg	Länge Ladefläche (cm)	Breite Ladefläche (cm)	Höhe (cm)	Reifen	Höhe Zugöse (cm)	Gewicht (Kg)	
1 084	250	130	40	185x14	20 à 55	415	RMTB1425M
1 067	250	130	40	225x70R15	23 à 58	432	RMTB2225M



RMTB1425M

Handbremse – Stützrad – Beleuchtung
hinterer Puffer mit Doppelgelenk - höhenverstellbare
Anhängervorrichtung
hydraulische Bremsvorrichtung bei RMTB2225M

Option :	Gewicht (kg)	
Drahtgitteraufsatz 100 cm für RMTB1425M und 2225M	90	RGM1025M

Kippanhänger für Kleintraktoren



RMT700

Ausstattung : abnehmbare und umklappbare
Wagenwände Zugöse Ø32

KIPPANHÄNGER FÜR KLEINTRAKTOREN

Nutzlast kg	Länge Ladefläche (cm)	Breite Ladefläche (cm)	Aufsatz Höhe (cm)	Reifen	Höhe Zugöse (cm)	Zugöse Ø	Gewicht (Kg)	
700	150	100	28	16x6,50-8	34 - 50	32	110	RMT700
1000	200	120	35	600-9 - 10 ply	35	32	145	RMT1000

Optionen :

Drahtgitteraufsatz für	RMT 700	38	RGM515
	RMT 1000	75	RGM1020
Elektrisches Straßenkit für	RMT 1000	6	KERMT
Stützrad für	RMT 1000	4	ROUERT

Existiert auch mit Kupplungskugel Ø 50



RMT1000

Hubsystem

Eingetragenes Design

	Gewicht (kg)	
Ballenspieß Dreipunktaufhängung	45	PIQBOT936
Palettengabel	10	PIQPALET936


Hubkraft: 330 kg am Gabelende / 500 kg bei verteilter Last
Basis : PIQBOT936 : Ballenspieß Dreipunktaufhängung cat. 1, 2
Spieße Ø 36, Nutzlänge 93 cm, kegelförmige Verbindung.

Zubehör:
PIQPALET936 : Palettengabel zum Aufmontieren auf PIQBOT936.
2 Gabelzinken 9 cm x 94 cm



PIQBOT936

PIQBOT936
+ PIQPALET936



Kippanhänger für Aufsitzmäher

Erhöht – Reifen unter Chassis – kippbar – Drahtgitteraufsatz optional

HECKKLAPPE ABNEHMBAR UND VERSCHIEBBAR – NUTZLAST 340 KG

	Gewicht (Kg)	
Plastikfelgen – Reifen Ø 400 x 80		
110 x 80 cm (85 Gesamt) x 30 cm (H) - Schalenbauart	44	RA340
Reifen Ø 400 x 80 (Ersatzteil)	2	082252
Aluminisierte Felgen - Reifen Ø 377 x 160		
110 x 80 cm (89 Gesamt) x 30 cm (H) - Schalenbauart	45	RA350
Reifen Ø 377 x 160 (Ersatzteil)	3,5	082373



RA340



RA350

HECKKLAPPE ABNEHMBAR UND SCHWENKBAR – NUTZLAST 500 KG

	Gewicht (Kg)	
Aluminisierte Metallfelgen - Reifen Ø 400 x 160		
120 x 100 cm (120 Gesamt) x 40 cm (H) - Schalenbauart	92	RA410
Reifen Ø 400 x 160 (Ersatzteil)	4	082374
Optionen :		
Drahtgitteraufsatz Lochplatte zum Klipsen		
110 x 80 x 45 cm (H) für RA340 und 350	16	RG310
120 x 100 x 45 cm (H) für RA410	25	RG410



RA410 + RG410

LADEFLÄCHE MIT WAGENWAND – NUTZLAST 700 KG

	Poids (Kg)	
Reifen Ø 16 x 6,50 - 8		
150 x 100 (105 Gesamt) x 28 cm (H)	123	RA710
Seiten- und Heckwand umklappbar und abnehmbar		
Vorderbuffer abnehmbar		

Option :			
Drahtgitteraufsatz demontierbar	Höhe 100 cm	38	RGM515



RA710

Die Höheneinstellung ermöglicht ein horizontales Kuppeln und erhöht die Zugkraft.

Anhänger für Einachsschlepper

Gebremst – Handbremse - kippend – Rückstrahler – Komfortsitz
geliefert ohne Verbindungsstück

ANHÄNGER FÜR EINACHSSCHLEPPER

	Gewicht (Kg)	
SCHALENBAUART 120 X 100 (122 Gesamt) x 40 cm Hecktür abnehmbar schwenkbar Nutzlast 500 kg - Reifen Ø 16 x 6,50-8	105	RMO400
Option : Drahtgitteraufsatz 120 x 100 x 50 cm	25	RG410
LADEFLÄCHE 150 X 100 (105 Gesamt) x 28 cm Seiten- und Heckwand umklappbar und abnehmbar Vorderbuffer abnehmbar. Nutzlast 600 kg Reifen Ø 16 x 6,50-8	125	RMO600
Option : RGM515 Drahtgitteraufsatz		
LADEFLÄCHE 200 X 120 (122 Gesamt) x 35 cm Wagenwände abnehmbar und umklappbar Nutzlast 800 kg – Reifen 600 x 9-10 plis	160	RMO800
Option : Drahtgitteraufsatz	75	RGM1020
VERBINDUNGSSTÜCK: für Einachsschlepper mit Anhängerkupplung		
Höhe 74 oder 95 Bolzen Ø 16		081781
Für Einachsschlepper KUBOTA TF100 und STAUB 6000-7000 Ø16		582182
Für Einachsschlepper STAUB PPX und 9500D Ø25		582183
Für Einachsschlepper STAUB CHALLENGER		582184
Für Einachsschlepper GOLDONI BINGO, JOLLY und 581 Ø 19,5		582185
Für Einachsschlepper BOUYER 223		582186
Für Einachsschlepper GOLDONI 140 Spécial Lux DE und FORT Minitigre und Supertigre		582187
Für Einachsschlepper GRILLO G55-G85-107 Ø 14,5 - H 42		582246



RMO400 + 081781



RMO600 + 582183



RMO800 + 081781

Kippkästen für Kleintraktoren

HECKKIPPKASTEN

		Gewicht (Kg)	
HECKKASTEN ZUM AUFMONTIEREN: Nutzlast 250 Kg Abnehmbare Tür – einfaches Schwenken	115x64	75	BAL115
HECKKASTEN LEICHT, SCHALENBAUART: Nutzlast 400 Kg Doppelt artikulierte Tür mit horizontaler Stütze als Verlängerung der Plattform, zentrales Schwenken mit Autoloader	100x63	75	BA100
Mit Autoloader	125x63	100	BA125



BA100
VERSTÄRKT, SCHALENBAUART



BAL115
LEICHT, SCHALENBAUART

