

MAJAR

L'accessoire essentiel



Olympe

OLYMPE 6000

Pour terrains de sport, espaces verts et massifs, golfs, exploitations agricoles...

Options

Kit de branchement ou rallonge en diamètre 45 mm, longueur 12,5 ou 25 m, filtre à sable.

Arroseurs à enroulement automatique

FONCTIONNEMENT OLYMPE 6000

Mise en marche rapide et simplifiée. Motorisation par turbine et réducteur (pas de rejet d'eau). Réglage de la vitesse par by-pass. Palpeur anti-déraillement. Guide d'enroulement du tuyau. Arrêt automatique progressif en fin de course avec vanne à membrane.

STRUCTURE OLYMPE 6000

Châssis tubulaire mécano-soudé. Timon réversible : tracté ou poussé à main. Roues 16/650 x 8 à roulements à billes. Roue de manœuvre : Ø 275 x 100 à roulements à rouleaux. Chariot asperseur à trois roues avec roue directrice réglable.

FINITION OLYMPE 6000

Deux carters-boucliers en polyéthylène rotomoulé assurent sécurité et invulnérabilité. Haute protection anticorrosion.

Sous le capot



Déplacement tracté



Déplacement manuel





OLYMPE 2300

Pour terrains de sport, espaces verts et massifs, potagers, serres, pépinières, horticulture...

Options

Kit de branchement ou rallonge en diamètre 35 mm, longueur 12,5 ou 25 m.

FONCTIONNEMENT OLYMPE 2300

Motorisation par vérin double effet protégé par filtre. Réglage de la vitesse d'enroulement. Guide d'enroulement du tuyau et frein de déroulement. Arrêt automatique en fin de course.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	Ø (mm)	Longueur tuyau (m)	Pression mini (bar)	Vitesse d'enroulement (m/h)	Poids (Kg)	Largeur (Kg)	Hauteur (cm)
6000	40	120	3	0/50	315	114	150
2300	25	90	3	0/45	80	68	90

PERFORMANCES

MODÈLE	Ø buse (mm)	Pression enrouleur (bar)	Pression asperseur (bar)	Portée (m)	Débit (m/h)	Vitesse pour 5 mm (m/h*)	Vitesse pour 10 mm (m/h*)	Vitesse maxi (m/h)
6000 Asperseur KOMET R20	7	3,0	2,6	18,00	2,80	/	11,0	18
		4,0	3,4	19,00	3,20	/	13,0	22
		5,0	4,0	20,00	3,60	/	13,5	26
	8	3,0	2,2	17,50	3,50	/	12,0	24
		4,0	3,0	18,00	4,10	/	14,0	30
		5,0	3,5	19,00	4,40	/	15,0	35
2300 F33 Asperseur ROLLAND 175	4	3,0	2,0	12,00	0,86	8,1	/	/
		4,0	3,0	13,00	1,00	10,2	/	/
		5,0	4,0	14,00	1,20	11,9	/	/
	5	3,1	2,0	14,00	1,20	11,4	/	/
		4,6	3,0	14,50	1,50	13,8	/	/
		6,0	4,0	15,00	1,70	15,1	/	/
6	3,1	2,0	15,00	1,80	13,5	/	/	
	4,6	3,0	16,00	2,20	14,5	/	/	
	6,0	4,0	17,00	2,60	16,7	/	/	
2300 Asperseur KOMET R20	6	5,0	3,0	18,00	2,29	17,0	/	/
		5,5	3,5	18,00	2,48	17,4	/	/
		6,0	4,0	20,00	2,65	17,7	/	/

* Vitesse d'enroulement : mètre par heure pour un arrosage de 10 mm (OLYMPE 6000) ; de 5 mm (OLYMPE 2300).

MAJAR

Route de Montréal – 11850 Carcassonne Cedex 9

Tél. 04 68 72 83 11 – Fax 04 68 72 51 61

E-mail : commercial@majar.fr

Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à modifications. Textes et photos non contractuels, reproductions interdites. Le Groupe MAJAR se réserve le droit de modifier ses articles du présent prospectus sans avis préalable. 1030233 - Groupe ANTOLL - Carcassonne, 04 68 47 84 30.

VOTRE DISTRIBUTEUR