

Trituradora talud RBML 115AC/130AC

Micro tractor 20 - 45 cv con toma de fuerza 540 tr/min
Peso minimal 700 kg, con 2 distribuidores hidráulicos doble efecto

**Trituración
Polivalente
15 - 45 CV**



Ancho de labor 115 o 130 cm – Enganche 3 puntos capoints
Previsto para micro tractor también de pequeño tamaño mediante a su peso reducido y su potencia en tubo Ø 76mm con enganche estrecho (al interior de los brazos 62 cm)
Cuchillas « Y » ancho 40 mm espesor 5 mm
Entregado con transmisión cardan con perno de rotura- Caja con rueda libre
Altura de trabajo ajustable de 0 a 11cm según tipo de cuchillas utilizadas (Y, martillos, palas o escarificador)
Pivote de basculación sobredimensionado Ø50 mm en anillo de desgaste.

Las ventajas :

Ahorro considerable de combustible mediante el diseño del rotor

Rotor de disposición helicoidal sobredimensionado: *accionamiento uniforme sin esfuerzo y trituración óptima, tubo del rotor con forte épaisseur : rigidez y et inercia de corte intensas, equilibrado electrónico después del montaje de cuchillas. Consumo enertion energético y **emisión CO2 reducida***

Alta velocidad del rotor: *rotación 2500 tr/min; velocidad de corte de 42m/s para un corte y trituración perfecta*

Soporte del rotor con avec sistema anti-atasco: *sin riesgos de enredo o atasco*

Châssis abombado : *La forma del chassi y la disposición del rodillo trasero optimizan la ventilación, expulsión y la auto-limpieza del rodillo.*

Rodillo trasero: *especialment diseñado por resistir a movimientos laterales y proteger los cojinetes de enredo y proyecciones*

alta apertura: *permite de cortar la vegetación sin acostarla*

Mangueras de cilindro con racor rápido 1/2" y válvulas de regulación de velocidad

Muelle de seguridad del pivote de basculación para asegurar las operaciones de transporte y et de maintenance, permite también de utilizar la máquina en plano

Transmisión: 2 correas trapezoidales, ajuste de tensión sin desmontaje para controlar facilmente,

Seguridad, ergonomía : Deflectores laterales ajustables, protección delantera anti-proyección, patín largo de protección del cárter correa

Biela de enganche pendular para evitar obstáculos

Lubrificación accesible sin desmontaje

	(CV)	Nombre de herramienta		Dimensiones en total L x l x h (cm)	Peso (kg)
		"Y"	Palas - Martillos		
VRBML115AC	20/35 CV	40	20	150 x 134 x 90	220
VRBML130AC	25/45 CV	44	22	150 x 148 x 90	230

Montaje de série con cuchillas Y, montaje opcional con palas o martillos



