

Trituradora talud RBRM 115AC/130AC/155AC

Micro tractor 25 - 60 cv con toma de fuerza 540 tr/min
Peso minimal 700 kg, con 2 distribuidores hidráulicos
doble efecto

Ancho de trabajo 115, 130 o 155 cm – Enganche 3 puntos cat.1

Previsto para micro tractor también de pequeño tamaño
mediante a su peso reducido y su potencia en tubo Ø 76mm
con enganche estrecho (al interior de los brazos 62 cm)

Cuchillas « Y » ancho 40 mm espesor 5 mm

Entregado con transmisión cardan con perno de rotura- Caja con rueda libre

Altura de trabajo ajustable de 0 a 11cm según tipo de cuchillas utilizadas (Y, martillos, palas o escarificador)

Pivote de basculación sobredimensionado Ø50 mm en anillo de desgaste



Las ventajas:

Engranaje helicoidal en acero con rueda libre: *Transmisión de esfuerzos importantes sin ruido y sin vibraciones*

Ahorro considerable de combustible mediante el diseño del rotor

Rotor de disposición helicoidal sobredimensionado: *accionamiento uniforme sin esfuerzo y trituración óptima, tubo del rotor con forte épaisseur : rigidez y et inercia de corte intensas, equilibrado electrónico después del montaje de cuchillas. Consumo enertion energético y **emisión CO2 reducida***

Alta velocidad del rotor: *rotación 2500 tr/min; velocidad de corte de 42m/s para un corte y trituración perfecta*

Soporte del rotor con avec sistema anti-atasco: *sin riesgos de enredo o atasco*

Châssis abombado : *La forma del chassi y la disposición del rodillo trasero optimizan la ventilación, expulsión y la auto-limpieza del rodillo. **Chapa blindada espesor 3 mm en modelo 155***

Rodillo trasero: *especialment diseñado por resistir a movimientos laterales y proteger los cojinetes de enredo y proyecciones*

alta apertura: *permite de cortar la vegetación sin acostarla.*

Transmisión: 3 correas trapezoidales a tensión ajustable, regulación de tensión con polea tensora sin desmontaje, protección contra intrusiones y luz en cárter correa por control de tensión fácil

Seguridad, ergonomía: Deflectores laterales ajustables, protección delantera anti-proyección, patín largo de protección del cárter correa

Biela de enganche pendular para evitar obstáculos

Lubricación accesible sin desmontaje

	(CV)	Nombre herramienta		Dimensión total	Peso (kg)
		"Y"	Palas - Martillos	L x l x h (cm)	
VRBRM115AC	25/50	40	20	150 x 134 x 90	230
VRBRM130AC	25/60	44	22	150 x 148 x 90	240
VRBRM155AC	30/60	52	26	150 x 172 x 90	255

Montaje de série con cuchillas Y, montaje opcional con palas o martillos



